



LEGENDA:

	Tablica rozdzielcza
	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A
	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A, podwójne
	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A, IP44
	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A, IP44, podwójne
	Gniazdko wtyczkowe 3P+N+Z, 16A, IP44
	Gniazdko wtyczkowe 3P+N+Z, 32A, IP44
	Rozdzielnica / nr obwodu
	Gniazdko RJ45
	Szafka IT/ nr obwodu
	Napęd elektryczny (wentylator)

- UWAGI:
- Instalację elektryczną wykonać jako podtynkową.
 - Instalację IT wykonać jako podtynkową prowadzoną w rurkach peszla.
 - Gniazda montować na wysokości :
 - w pomieszczeniach biurowych 0,3m
 - w salach zabaw 1,8m
 - w korytarzach 1,4m
 - w pomieszczeniach technicznych 1,2m
 - Łączniki oświetlenia montować na wys. 1,4m.
 - W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych typu kuchnia, WC itp. stosować osprzęt IP44.
 - Ostateczne rozmieszczenie i ilość gniazd ustalić z Inwestorem w trakcie montażu

PRACOWNIA

ARCHITEKTONICZNA

MODUŁ

inż. arch. Tomasz Jurkowski

47-224 K-Koźle, ul. Józefa Bema 2E/9

tel. kom.: 607 555 193

e-mail: tjurk@tlen.pl

Temat opracowania:	Projekt wykonawczy				
Adres inwestycji:	ul. Kozielska 3 Kędzierzyn-Koźle 47-224				
Inwestor:	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. KOZIELSKA 3				
Opracował:	inż. Piotr Czarniecki	OPL/0595/POOE/10	24.04.2017r.		
Projektował:	inż. Piotr Czarniecki	OPL/0595/POOE/10	24.04.2017r.		
Branża: Elektryczna	Skala: 1:50	Tytuł rysunku: PLAN GNIAZD WTYCZKOWYCH PIWNICA	RYS.NR. E-08 ARK. 1/1		