

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11,65*11,49+5,76*0,35-0,93*0,98	m ² m ²	 134,963	
				RAZEM	134,963
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11,65*11,49+5,76*0,35-0,93*0,98	m ² m ²	 134,963	
				RAZEM	134,963
3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 11,65*11,49+5,76*0,35-0,93*0,98	m ² m ²	 134,963	
				RAZEM	134,963
4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 11,65*11,49+5,76*0,35-0,93*0,98	m ² m ²	 134,963	
				RAZEM	134,963
5	KNR 2-02 0611-03 analogia	Podkłady pod panele podłogowe 11,65*11,49+5,76*0,35-0,93*0,98	m ² m ²	 134,963	
				RAZEM	134,963
6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Uwaga: Klasa ścieralności minimum AC 5 11,65*11,49+5,76*0,35-0,93*0,98	m ² m ²	 134,963	
				RAZEM	134,963