



UWAGI:

1. Grzejniki wyposażać w zawory termostaticzne z nastawą wstępną,
2. Na powrocie zastosować zawory odcinające powrotne,
3. Instalację w obrębie lokali mieszkaniowych wykonać jako miedzianą,
4. Instalację wewnętrzną rozprowadzić po wierzchu ścian przy podłodze,
5. Podejścia pod grzejniki wykonać rurą $\varnothing 15 \times 1,0$,
6. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
7. W łazience zastosować grzejnik w wersji ocynkowanej.



Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

Temat	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkaniowym przy ul. Piotra Skargi 89/2	Faza	506/I/19
Tytuł rys.	Rzut pomieszczeń - instalacja c.o.	Data	25.10.19
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Skala	1:100
Autor projektu	mgr inż. Magdalena Żydzik	Nr rys.	03
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński	Podpis	