

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Instalacji CO
ADRES INWESTYCJI : 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Piotra Skargi 38-5
INWESTOR : MZBK w Kędzierzynie-Koźlu
ADRES INWESTORA : 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 6
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w postępowaniu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Firma TECHMAR Marek Majewski
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przyłącze gazowe			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0306-05	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 2-15	Podłączenie do instalacji gazowej	kpl.		
d.1	0308-01		kpl.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15	Odwadniacze gazowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	0310-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0312-02		szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15	Zawory kulowe o śr. 20 mm o połączeniach spawanych	szt.		
d.1	0313-02		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1	0335-02		m	1.000	
		1		RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-04		m	1.000	
		1		RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
d.1	0208-03		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
9	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem - uszczelnienie EI60 - (propan-butan)	m		
d.1	0617-12		m	0.500	
		0.5		RAZEM	0.500
2		Prace montażowe - piec gazowy			
10	KNR-W 2-15	Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalaniaVCW 226/7-2 wiszący Vaillant o mocy7,0-20,1 kW	kpl.		
d.2	0315-01		kpl.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
11	KNR INSTAL	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.2	0205-01		lokal.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
12	KNR 7-08	Sterownik do kotła	ukł.		
d.2	0401-01		ukł.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
13	KNR 2-17	Rura spalinowo - powietrzna 60/100	m ²		
d.2	0122-01		m ²	1.790	
		0.1*3.14*5.70		RAZEM	1.790
14	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.2	0137-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3		Prace montażowe c.o.			
15	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach	m		
d.3	0405-02		m	5.000	
	analogia	5		RAZEM	5.000
16	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach - parter	m		
d.3	0405-03		m	21.800	
	analogia	21.8		RAZEM	21.800
17	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
d.3	0418-11		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.3	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.3	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm- głowice termosta- tyczne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21 d.3	KNR 0-34 0101-14	Izolacja rurociągów śr.12 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	m		
		2.6+2.4	m	5.000	
				RAZEM	5.000
22 d.3	KNR 0-34 0101-14	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)	m		
		10.9+10.9	m	21.800	
				RAZEM	21.800
23 d.3	KNR-W 4-01 0335-02	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapien- nej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.3	KNNR 4 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m		
		0.3*3	m	0.900	
				RAZEM	0.900
4		Podłączenie wody i odprowadzenie skroplin			
25 d.4	KNR-W 2-15 0114-04	Rurociągi stalowe o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
26 d.4	KNR-W 2-15 0133-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- minalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.4	KNR-W 2-15 0117-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerp- alnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal- nej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.4	KNR-W 2-15 0208-05	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
29 d.4	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Syfon gruszkowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.4	KNR 2-15 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie- mieszkalnych	m		
		26.8	m	26.800	
				RAZEM	26.800
31 d.4	KNR 2-15 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000