

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy  
45262300-4 Betonowanie  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu stadionu sportowego "Koźle" przy ul. B. Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu.  
PARKING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  
ADRES INWESTYCJI : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Chrobrego 31  
INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ADRES INWESTORA : 47-220 Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II nr 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Krystyna Król  
DATA OPRACOWANIA : 29.09.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>DROGA DOJAZDOWA</b>			
1	KNR-W 2-01 0119-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 55.00*6.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	330.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm	m <sup>2</sup>		
			330.00	m <sup>2</sup>	330.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
3	KNR 2-31 d.1 0401-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II <i>krawężnik</i> 55.0+55.0	m		
				m	110.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.00</b>
4	KNR 2-31 d.1 0104-07		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
			330.00	m <sup>2</sup>	330.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
5	KNR 2-31 d.1 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
			330.00	m <sup>2</sup>	330.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
6	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
			330.00	m <sup>2</sup>	330.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
7	KNR 2-31 d.1 0105-07 0105-08		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
			330.00	m <sup>2</sup>	330.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>
8	KNR 2-31 d.1 0402-03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła <i>krawężnik</i> 0.20*0.30*(55.0+55.0)	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	6.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
9	KNR 2-31 d.1 0403-06		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
			110.0	m	110.0	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.0</b>
10	KNR 2-31 d.1 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
			330.00	m <sup>2</sup>	330.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.00</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996