

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odwodnienie dachu HOSPICJUM					
1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		7,0+1,3+0,7	m	9,000	
				RAZEM	9,000
2	KNR-W 4-01 0534-03 (analogia)	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej o średnicy do 16 cm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR-W 4-01 0533-07 (anlogia)	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków do 0.50 m z blachy ocynkowanej powlekanej- WSTAWIENIE TRÓJNIKA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01 0533-07 (analogia)	Wstawienie kolana z blachy ocynkowanej powlekanej śr. do 16 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01 0531-03 (ANALOGIA)	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej i powlekanej o średnicy do 16 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

kolor grafitowy